



Traktoranhänger BIG

Traktoranhänger BIG

Einachsanhänger BIG

Technische Parameter	BIG 2	BIG 3	BIG 7.5	BIG 9.7	BIG 13.10	BIG 14.10 / 1
Achsenanzahl (St.)	1	1	1	1	1	1
Größtes technisch zulässiges Gewicht (kg)	2 800	3 500	6 750	9 000	13 000	13 000
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2 800	3 500	6 750	9 000	13 000	13 000
Maximalvolumen des normalen Kastens (m ³)	2,1	2,8	4,8	5,5	10,5	15,6
Maximalvolumen des Kastens einschließlich der Aufsätze (m ³)	4,2	5,6	9,6	11	16,8	21,9
Innenlänge der Ladefläche (mm)	2 450	2 950	4 000	4 600	4 640	4 640
Innenbreite der Ladefläche (mm)	1 500	1 700	2 400	2 400	2 250	2 250
Gesamtlänge (mm)	3 500	3 950	5 605	6 350	6 400	6 400
Gesamtbreite (mm)	1 600	1 850	2 480	2 500	2 550	2 550
Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h)	25	25	40	40	40	40

Zweiachsanhänger BIG

Technische Parameter	BIG 12.9	BIG 14.10	BIG 18.14	BIG 20.14	BIG 22.16	BIG 25.18 / 2
Achsenanzahl (St.)	2	2	2	2	2	2
Größtes technisch zulässiges Gewicht (kg)	12 000	14 000	18 500	20 000	21 000	24 000
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (kg)	12 000	14 000	18 500	20 000	21 000	21 000
Maximalvolumen des normalen Kastens (m ³)	10,5	15,6	17,6	19,4	21,9	24,6
Volumen der 600 mm Aufsätze (m ³)	6,3	6,3	7,1	7,7	8,8	9,8
Volumen der 400 mm Aufsätze (m ³)	4,2	4,2	4,7	5,2	5,8	6,6
Innenlänge der Ladefläche (mm)	4 640	4 640	5 240	5 740	6 490	7 290
Innenbreite der Ladefläche (mm)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Gesamtlänge (mm)	6 400	6 400	6 980	7 480	8 050	8 850
Gesamtbreite (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 250
Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h)	40	40	40	40/60	40/60	40

Dreiachsanhänger BIG

Technische Parameter	BIG 25.18	BIG 27.20	BIG 33.25
Achsenanzahl (St.)	3	3	3
Größtes technisch zulässiges Gewicht (kg)	25 000	27 000	33 000
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht (kg)	25 000	27 000	27 000
Maximalvolumen des normalen Kastens (m ³)	24,6	24,6	32,4
Volumen der 600 mm Aufsätze (m ³)	9,8	9,8	10,8
Volumen der 400 mm Aufsätze (m ³)	6,6	6,6	7,2
Innenlänge der Ladefläche (mm)	7 290	7 290	8 000
Innenbreite der Ladefläche (mm)	2 250	2 250	2 250
Gesamtlänge (mm)	8 850	8 850	9 770
Gesamtbreite (mm)	2 550	2 550	2 550
Max. zulässige Geschwindigkeit (km/h)	40/60	40/60	40

