KOMPAKTNÍ A UNIVERZÁLNÍ TRAKTORY
PRO KOMUNÁLNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ A PROFESIONÁLNÍ VYUŽITÍ

KVALITA Spolehlivá konstrukce

VÝKON Silné a kvalitní motory

UNIVERZÁLNOST Široké možnosti využití

KOMFORT Pohodlné ovládání

SERVIS Zajištěný servis a náhradní díly

STAGE V Moderní motory Stage V

KOMPAKTNÍ
MT1.25
24.75 HP



- Kompaktní rozměry
- HST převodovka
- Ideální pro města a zahrady

KOMPAKTNÍ
XJ25
24.4 HP



- Kompaktní a obratný
- HST nebo mechanika
- Nízká šířka – už od 105 cm s alternatvními pneumatikami

UNIVERZÁLNÍ
MT3.35
35 HP



- Mechanická převodovka
- 4WD s uzávěrkou diferenciálu
- Výborná poměr výkon/cena

UNIVERZÁLNÍ
MT3.40
40 HP



- HST nebo mechanika
- Výkonná hydraulika
- Univerzální využití

UNIVERZÁLNÍ
MT3.50
47 HP



- 4 režimy PTO
- Silný tříbodový závěs
- Pracovní i silová regulace

UNIVERZÁLNÍ
MT3.60
57 HP



- Výkonný motor Stage V
- 2 pomocné hydraulické okruhy
- Robustní konstrukce

FARMÁŘSKÝ
MT5.73
73 HP



- Prostorná kabina s klimatizací
- Výkonný hydraulický systém
- Silný závěs – 3 000 kg

PROFESIONÁLNÍ
MT7.101
100.5 HP



- Výkonný 4válcový motor
- 20×20 převodovka
- Zvedací síla 3 800 kg

UNIVERZÁLNÍ/KOMUNÁLNÍ
XU68
68 HP



- Komfortní kabina s klimatizací
- PowerShuttle a 16×16 převodovka
- Zvedací síla 1 850 kg

LS TRACTOR – TECHNIKA, NA KTEROU JE SPOLEH.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	MT1.25	XJ25 HST	XJ25 MECH	MT3.35	MT3.40 HST	MT3.40 MECH	MT3.50 HST	MT3.50 MECH	MT3.60 HST	MT3.60 MECH	MT5.73 MECH/EHL	MT5.73 MECH	MT7.101 MECH	XU68
Výkon motoru (HP/kW)	24,75 18,4	24,4 18,2	24,4 18,	35 26	40 29,8	40 29,8	47 35,1	47 35,1	57 42,5	57 42,5	73 54,4	73 54,4	100,5 75	68 50,7
Motor / Počet válců	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Zdvihový objem (cm3)	1 267	1 318	1 318	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	–	–	3 595	2 505
Převodovka	HST	HST	6×2	12×12 mech.	HST	12×12 mech.	HST	16×6 mech.	HST	16×16	12×12 20×20	12×12 20×20 plazivý	20×20 mech.	16×16 mech.
Max. rychlost (km/h)	14	15,7	18,6	24,7	32	32	25,4	28,5	25,4	25,8	32	32	36,66	28,39
Pohon 4WD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PTO zadní (ot./min)	540	540	540	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/750/ 1000	540/750/ 1000	540/750/ 1000	540/750/ 1000
PTO středová (ot./min)	2500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	–	–	–	–
Hydraulický okruh – řízení (l/min)	7,9	10,22	10,22	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	50	50	–	–
Hydraulický okruh – pracovní (l/min)	17,4	22,33	22,33	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	–	–	59,4	37,5
Zvedací síla (kg)	450	650	650	820	820	820	1 250	1 250	1 250	1 250	3 000	3 000	3 800	1 850
Kategorie tříbodového závěsu	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II	CAT II

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

MODEL		MT1.25	XJ25	MT3.35	MT3.40	MT3.50	MT3.60	MT5.73	MT7.101	XU68
Délka včetně závěsu	(mm)	2 579	2 738	3 111	3 111	3 253	3 250	3 977	4 350	3 871
Rozvor	(mm)	1 425	1 500	1 754	1 754	1 858	1 858	2 150	2 287	2 086
Šířka min. / max.	(mm)	1 200	1 200 (1 050*)	1 402 / 1 650	1 458 / 1 650	1 530 / 1 679	1 414 / 1 418	1 890	1 986	1 776
Výška s kabinou	(mm)	2 010	2 070	2 224	2 237	2 330	2 330	2 652	2 679	2 531
Světlá výška	(mm)	160	285	331	331	388	388	459	464	375
Provozní hmotnost	(kg)	655	900–920	1 460–1 660	1 460–1 689	1 720–1 950	1 720–1 950	3 300	3 860	2 345–2 395

STANDARTNÍ VÝBAVA (vybrané položky)

- ✓ Klimatizovaná kabina (od MT3.50 a výše)
- ✓ Posilovač řízení
- ✓ Uzávěrka diferenciálu
- ✓ PTO nezávislé na pojezdu
- ✓ Kotoučové brzdy v olejové lázni
- ✓ Výkonné pracovní světlomety
- ✓ 2 pomocné hydraulické okruhy (od MT3.50 a výš)

VOLITELNÁ VÝBAVA (příplatkové položky)

- Kabina (u vybraných modelů)
- Přední vývodová hřídel
- Přední tříbodový závěs
- Přední nakladač LS
- Různé typy pneumatik
- Závaží přední / zadní
- Etážový závěs pro tažení
- Další hydraulické okruhy
- Příslušenství pro komunální využití

POUŽITÍ

- KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
- ZEMĚDĚLSTVÍ
- LESNICTVÍ
- STAVEBNICTVÍ
- ÚDRŽBA OBCÍ A MĚST
- SADY A VINICE